

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 22-BRU-Dobeļe

- Unikālā izstrādājuma tipa identifikācija: **“Betona seguma bloki”**
- Paredzētais izmantojums:
Ārējai lietošanai, gājēju un transportlīdzekļu satiksmes izmantošanai paredzētām platībām.
- Ražotājs:
SIA “Brikers Latvija”, reģ. Nr. 40003906041
Juridiskā adrese: Granīta iela 13, Rīga, LV-1057, Latvijas Republika, tālr. +371 67134907; e-pasts: info@brikers.lv
Faktiskā adrese: Lauku iela 25, Dobeļe, LV-3701, Latvijas Republika, tālr. +371 67134907; e-pasts: info@brikers.lv
- Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja piemērojams): Nav piemērojams
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 4
- Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **LVS EN 1338:2003 / AC:2007**
- Būvizstrādājumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi | | Ekspluatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|---|--------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Šķelamības stiprība un sagraušanas slodze | | ≥3,6 Mpa un ≥250 N/mm | LVS EN 1338:2003 |
| Abrazīvā dilumizturība | | I 4 klase | LVS EN 1338:2003 |
| Slīdes pretestība | | Apmierinoša (≥ 45 USRV) | LVS EN 1338:2003 |
| Nodilumizturība: | Udens absorbcija | 2B klase | LVS EN 1338:2003 |
| | Salumkusumizturība | 3D klase | LVS EN 1338:2003 |
| Ugunsizturība | | X | LVS EN 1338:2003 |
| Izturība pret ārējās uguns iedarbību | | X | LVS EN 1338:2003 |
| Azbesta emisija | | Nesatur | LVS EN 1338:2003 |
| Termiskā vadītspēja | | X | LVS EN 1338:2003 |
| Pielāides izmēriem: | garumam | + 2.0 mm | LVS EN 1338:2003 |
| | platumam | + 2.0 mm | LVS EN 1338:2003 |
| | biezumam | + 3.0 mm | LVS EN 1338:2003 |
| X = neattiecas | | | |

| Nosaukums: | Garums (mm) | Platums (mm) | Biezums (mm) |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| NOSTAL | 180;120 | 120;60 | 60;80 |
| DEKOR | 160;240;150;300 | 120;160;150 | 80 |
| SIGMA | 225 | 112 | 60 |
| EKO | 200 | 200 | 80 |
| PRIZMA | 200 | 100 | 50;60;80;120 |
| MOZĀĪKA Dobeļe/Skand | 240;210;180;140;120 | 240;120;60; 140;210;280 | 60;50 |
| UNICOLOK | 222 | 222 | 80; 100 |
| TRIJSTŪRIS | 200 | 200 | 80 |
| TAVR | 201 | 162 | 80 |
| BARONS | 240;360 | 60 | 80 |

- Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā: Eduards Cīrulis, SIA “Brikers Latvija” valdes priekšsēdētājs

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas (saskaņā ar Komisijas Deļģēto Regulu (ES) Nr. 157/2014) un ekspluatācijas noteikumi Nr. 11

ir pieejami elektroniskā veidā mājas lapā: www.brikers.lv

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 305/2011 7. panta 2. punktu, ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopiju papīra formātā saņēmjām izsniedz pēc pieprasījuma.

Rīga, 2017. gada 24. marts

(izdošanas vieta un datums)



E. Cīrulis