

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 22-BRU-Dobeļe

- Unikālā izstrādājuma tipa identifikācija: **"Saliekamie betona seguma bloki"**
- Paredzētais izmantojums:  
**Ārējai lietošanai un ceļa ārējām gājēju un transportlīdzekļu izmantošanai paredzētām platībām.**
- Ražotājs:  
**SIA "Brikers Latvija", reģ. Nr. 40003906041**  
Juridiskā adrese: Granīta iela 13, Rīga, LV-1057, Latvijas Republika, tālr. +371 67134907; e-pasts: info@brikers.lv  
Faktiskā adrese: Lauku iela 25, Dobeļe, LV-3701, Latvijas Republika, tālr. +371 67134907; e-pasts: info@brikers.lv
- Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja piemērojams): Nav piemērojams
- Atbilstības apliecināšanas sistēma: 4
- Būvizrādījumam, kuram ir saskaņots standarts: **LVS EN 1338:2003 / AC:2007**
- Būvizrādījumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi                   |                    | Ekspluatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|---|--------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Šķelamības stiprība un sagraušanas slodze |                    | ≥3,6 Mpa un ≥250 N/mm   | LVS EN 1338:2003 / AC:2007       |
| Abrazīvā dilumizturība                    |                    | I 4 klase               |                                  |
| Sīdes pretestība                          |                    | Apmierinoša (≥ 45 USRV) |                                  |
| Nodilumizturība:                          | Udens absorbcija   | 2B klase                |                                  |
|   | Salūmkusumizturība | 3D klase                |                                  |
| Ugunsizturība                             |                    | X                       |                                  |
| Izturība pret ārējās uguns iedarbību      |                    | X                       |                                  |
| Azbesta emisija                           |                    | Nesatur                 |                                  |
| Termiskā vadītspēja                       |                    | X                       |                                  |
| Ilgizturība                               |                    | X                       |                                  |
| Pielaišanas izmēriem:                     | garumam            | ± 2.0 mm                |                                  |
|   | platumam           | ± 2.0 mm                |                                  |
|   | biezumam           | ± 3.0 mm                |                                  |
| <b>X = neattiecas</b>                     |                    |                         |                                  |

| Nosaukums:                | Garums (mm)             | Platums (mm)            | Biezums (mm) |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| DOMINO                    | 280                     | 140                     | 50           |
| MOZAĪKA Dobeļe/Skandināvu | 280;240;210;180;140;120 | 280;240;210;180;140;120 | 50;60;80     |
| PRIZMA                    | 200;100                 | 100                     | 50;60;80;120 |
| VICTORIAN                 | 230                     | 200;100                 | 60           |
| NOSTAL                    | 120;180                 | 60;120                  | 60;80        |
| UNI                       | 225;112                 | 112                     | 60;80        |
| DEKOR                     | 150;160;240;300         | 120;150;160             | 80           |
| EKO                       | 200                     | 200                     | 80           |
| BERMUDA                   | 200                     | 200                     | 80           |
| BARONS                    | 240;360                 | 60                      | 80           |
| TAVR                      | 200                     | 162                     | 80; 100      |
| UNICOLOK                  | 222                     | 222                     | 80; 100      |
| POLYGON                   | 250                     | 250                     | 80;100       |

- Būvizrādējuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.  
Parakstīts ražotāja vārdā: Eduards Cīrulis, SIA "Brikers Latvija" valdes priekšsēdētājs

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas (saskaņā ar Komisijas Deleģēto Regulu (ES) Nr. 157/2014) un ekspluatācijas noteikumi Nr. 11 ir pieejami elektroniskā veidā mājas lapā: [www.brikers.lv](http://www.brikers.lv)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 305/2011 7. panta 2. punktu, ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopiju papīra formātā saņēmējam izsniedz pēc pieprasījuma.



Atjaunots Rīgā, 2021. gada 22. martā.

(izdošanas vieta un datums)

E. Cīrulis

(paraksts)