

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 22-BRU-Dobeļe

- Unikālā izstrādājuma tipa identifikācija: **"Saliekamie betona seguma bloki"**
- Paredzētais izmantojums:  
**Ārējai lietošanai un ceļa ārējām gājēju un transportlīdzekļu izmantošanai paredzētām platībām.**
- Ražotājs:  
**SIA "Brikers Latvija", reģ. Nr. 40003906041**  
Juridiskā adrese: Granīta iela 13, Rīga, LV-1057, Latvijas Republika, tālr. +371 67134907; e-pasts: info@brikers.lv  
Faktiskā adrese: Lauku iela 25, Dobeļe, LV-3701, Latvijas Republika, tālr. +371 67134907; e-pasts: info@brikers.lv
- Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja piemērojams): Nav piemērojams
- Atbilstības apliecināšanas sistēma: 4
- Būvzstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **LVS EN 1338:2003 / AC:2007**
- Būvzstrādājumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Šķejamības stiprība un sagraušanas slodze	≥3,6 MPa un ≥250 N/mm	LVS EN 1338:2003 / AC:2007
Abrazīvā dilumizturība	4 I klase	
Slīdes pretestība; Ilgizturība	Apmierinoša	
Udens absorbcija	2 B klase	
Salūmkusumizturība	3 D klase	
Ugunsizturība; Termiskā vadītspēja	X	
Izturība pret ārējās uguns iedarbību	X	
Azbesta emisija	Nesatur	
Pielaiðes izmēriem: garumam; platumam; biežumam	± 2.0; ± 2.0; ± 3.0 mm	
<b>X = neattiecas</b>		
<i>Efflorescences</i> jeb kristalizācijas gadījumā to neuzskata par kaitīgu saliekamo betona segumu bloku lietošanai un nepieņem par būtisku.		
Saliekamo betona seguma bloku krāsas viendabīguma variācijas var izraisīt neizbēgamas izejmateriālu nokrāsu, īpašību variācijas, sacietēšanas variācijas un tās netiek uzskatītas par nozīmīgām.		

Nosaukums:	Garums (mm)	Platums (mm)	Biezums (mm)
DOMINO	280	140	50
MOSAIC Dobeļe	240;180;120	240;120	60;80
MOSAIC Scandinavian	280;140	210;140	50;60;80
MOSAIC Mītava	215/205;175/165;135/125;95/85	159	60;80
PRIZMA	200;100	100	50;60;80;120
VICTORIAN	230	200;100	60
NOSTAL	180;120	120;60	60;80
UNI	225;112	112	60;80
DEKOR	300;240;160;150	160;150;120	80
EKO	200	200	80
BERMUDA	200	200	80
BARONS	360;240	60	80
TAVR	200	162	80; 100
UNICOLOCK	222	222	80; 100
POLYGON	250	250	80;100
TETRIS	400;300	300;200	80

- Būvzstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.  
Par šo izdoto ekspluatācijas deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.  
Parakstīts ražotāja vārdā: Uldis Dirvēns, SIA "Brikers Latvija" valdes priekšsēdētājs

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas (saskaņā ar Komisijas Deļigēto Regulu (ES) Nr. 157/2014) un ekspluatācijas noteikumi Nr. 11 ir pieejami elektroniskā veidā mājas lapā: [www.brikers.lv](http://www.brikers.lv)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 305/2011 7. panta 2. punktu, ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopiju papīra formātā saņēmjām izsniedz pēc pieprasījuma.

Atjaunots Rīgā, 2023. gada 08. aprīlī.

(izdošanas vieta un datums)



U. Dirvēns  
(paraksts)