

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 22-BRU-Dobeļe

1. Unikālā izstrādājuma tipa identifikācija: **"Saliekamie betona seguma bloki"**
2. Paredzētais izmantojums:
Ārējai lietošanai un ceļa ārējām gājēju un transportlīdzekļu izmantošanai paredzētām platībām.
3. Ražotājs:
SIA "Brikers Latvija", reģ. Nr. 40003906041
Juridiskā adrese: Granīta iela 13, Rīga, LV-1057, Latvijas Republika, tālr. +371 67134907; e-pasts: info@brikers.lv
Faktiskā adrese: Lauku iela 25, Dobeļe, LV-3701, Latvijas Republika, tālr. +371 67134907; e-pasts: info@brikers.lv
4. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja piemērojams): Nav piemērojams
5. Atbilstības apliecināšanas sistēma: 4
6. Būvzīdstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **LVS EN 1338:2003 / AC:2007**
7. Būvzīdstrādājumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

6. Deklarētas ekspluatācijas īpašības	
Būvniecības raksturojumi	Ekspluatācijas īpašības
Šķelamības stiprība un sagraušanas slodze	≥3,6 MPa un ≥250 N/mm
Abrazīvā dilumizturība	4 I klase
Slīdes pretestība; Ilgizturība	Apmierinoša
Udens absorbcija	2 B klase
Salumkusumizturība	3 D klase
Ugunsizturība; Termiskā vadītspēja	X
Izturība pret ārējās uguns iedarbību	X
Azbesta emisija	Nesatur
Pielaides izmēriem: garumam; platumam; biezumam	± 2.0; ± 2.0; ± 3.0 mm
X = neattiecas	
Efflorescences jeb kristalizācijas gadījumā to neuzskata par kaitīgu saliekamo betona segumu bloku lietošanai un nepieņem par būtisku.	
Saliekamo betona seguma bloku tekstūras, krāsas viendabīguma variācijas var izraisīt neizbēgamas izejmateriālu nokrāsu, īpašību variācijas, sacietēšanas variācijas un tās netiek uzskatītas par nozīmīgām.	

Nosaukums:	Garums (mm)	Platums (mm)	Biezums (mm)
DOMINO	280	140	50
PAVING CONE	125	125/80	60
MOSAIC Dobeļe	240;180;120	240;120	60;80
MOSAIC Scandinavian	280;140	210;140	50;60;80
MOSAIC Mītava	215/205;175/165;135/125;95/85	159	60;80
PRIZMA	200;100	100	50;60;80;100;120
VICTORIAN	230	200;100	60
NOSTAL	180;120	120;60	60;80
UNI	225;112	112	60;80
POLO	150	150	60
DEKOR	300;240;160;150	160;150;120;60	60;80
EKO	200	200	80
BERMUDA	200	200	80
BARONS	360;240	60	80
TAVR	200	162	80; 100; 120
UNICOLOCK	222	222	80; 100
POLYGON	250	250	80;100
TETRIS L	300	200	80

9. Būvzīdstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Par šo izdoto ekspluatācijas deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.
Parakstīts ražotāja vārdā: Uldis Dirvēns, SIA "Brikers Latvija" valdes loceklis.

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas (saskaņā ar Komisijas Deleģēto Regulu (ES) Nr. 157/2014) un ekspluatācijas noteikumi Nr. 11 ir pieejami elektroniskā veidā mājas lapā: www.brikers.lv

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 305/2011 7. panta 2. punktu, ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopiju papīra formātā saņēmējam izsniedz pēc pieprasījuma.

